

Sikkerhedsdatablad

GPS03 PURMIX 2K MATT



Sikkerhedsdatablad af 27/6/2016, revision 1

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Identifikation af blanding:

Handelsnavn: GPS03 PURMIX 2K MATT

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

2K mat polyurethane emaille

kun til professionel brug.

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør:

Industria Chimica Reggiana I.C.R. Spa

Via Gasparini, 7 42124 REGGIO EMILIA Italia

Tel. +39 0522/517803 Fax +39 0522/514384

Ansvarshavende for sikkerhedsdatabladet:

sdsre@icrsprint.it

1.4. Nødtelefon

Tel. +39 0522-517803

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Kriterier i forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP):

⬮ Fare, Flam. Liq. 2, Meget brandfarlig væske og damp.

⬮ Advarsel, Skin Irrit. 2, Forårsager hudirritation.

⬮ Advarsel, Eye Irrit. 2, Forårsager alvorlig øjenirritation.

⬮ Advarsel, STOT RE 2, Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering ved indånding.

Fysisk-kemiske skadelige virkninger for både personer og miljø:

Ingen anden fare

2.2. Mærkningselementer

Symboler:



Fare

Fareangivelser:

H225 Meget brandfarlig væske og damp.

H315 Forårsager hudirritation.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering ved indånding.

Sikkerhedssætninger:

P210 Holdes væk fra åben ild — Rygning forbudt.

P233 Hold beholderen tæt lukket.

P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj samt øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

P314 Søg lægehjælp ved ubehag.

P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

P370+P378 Ved brand: Anvend CO2 slukker til brandslukning.

Specielle forholdsregler:

Ingen

Indeholder

Xylen

Særlige forskrifter ifølge Bilag XVII af REACH og efterfølgende tilføjelser:

Ingen

2.3. Andre farer

vPvB-stoffer: Ingen - PBT-stoffer: Ingen

Andre risici:

Ingen anden fare

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1. Stoffer

N.A.

3.2. Blandinger

Farlige stoffer i henhold til CLP-forordningen og tilhørende klassificering:

Sikkerhedsdatablad

GPS03 PURMIX 2K MATT

Stk.	Navn	Identifikationsnr.	
>= 12.5% - < 15%	Xylen	Indeksnummer: 601-022-01-6 CAS: 1330-20-7 EC: 215-535-7 REACH-nr.: 01-2119488216-32	2.6/3 Flam. Liq. 3 H226 3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 H332 3.1/4/Dermal Acute Tox. 4 H312 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319 3.8/3 STOT SE 3 H335 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315 3.9/2 STOT RE 2 H373 3.10/1 Asp. Tox. 1 H304
>= 10% - < 12.5%	isobutylacetat	Indeksnummer: 607-026-007 CAS: 110-19-0 EC: 203-745-1 REACH-nr.: 01-2119488971-22	2.6/3 Flam. Liq. 3 H226
>= 5% - < 7%	2-methoxy-1-methylethylacetat	Indeksnummer: 607-195-00-7 CAS: 108-65-6 EC: 203-603-9 REACH-nr.: 01-2119475791-29	2.6/3 Flam. Liq. 3 H226
>= 0.5% - < 1%	ethylbenzen	Indeksnummer: 601-023-00-4 CAS: 100-41-4 EC: 202-849-4 REACH-nr.: 01-2119489370-35	2.6/2 Flam. Liq. 2 H225 3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 H332 3.9/2 STOT RE 2 H373 3.10/1 Asp. Tox. 1 H304
>= 0.01% - < 0.1%	n-butylacetat	Indeksnummer: 607-025-00-1 CAS: 123-86-4 EC: 204-658-1 REACH-nr.: 01-219485493-29	2.6/3 Flam. Liq. 3 H226 3.8/3 STOT SE 3 H336 EUH066

PUNKT 4:Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Ved kontakt med hud:

Tilsmudset tøj tages straks af.

Områder på kroppen som er - eller kun er mistænkt for at have været - i kontakt med produktet skal skylles øjeblikkeligt med rigelige mængder rindende vand og muligvis med sæbe.

Vask hele kroppen omhyggeligt (brusebad eller karbad).

Fjern straks beklædning der har fået pletter af produktet og fjern dem på en sikker måde.

Ved kontakt med huden, vaskes straks med rigeligt vand og sæbe.

Ved kontakt med øjne:

I tilfælde af kontakt med øjne, holdes de åbne og skylles med rigeligt rindende vand. Kontakt straks en øjenlæge.

Beskyt det skadelidte øje.

Ved indtagelse:

Fremprovoker under ingen omstændigheder opkastning. SØG STRAKS LÆGE.

Ved indånding:

I tilfælde af uregelmæssig eller manglende vejtrækning, gives kunstigt åndedræt.

Ved indånding, konsulteres straks læge. Husk at medbringe beholder eller etikette.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Se tillige punkt 11.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ved ulykke eller ildebefindende, søges straks læge (hvis det er muligt fremvises brugervejledning eller sikkerhedsskema).

Behandling:

Ingen

PUNKT 5:Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede ildslukkere:

Ildslukkere, der ikke må anvendes af sikkerhedsårsager:



Sikkerhedsdatablad

GPS03 PURMIX 2K MATT

- Vand.
Ingen særlige.
- 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Indånd ikke røg fra eksplosions- eller forbrændingsgas.
Brand frembringer tung røg. CO, CO₂.
- 5.3. Anvisninger for brandmandskab
Benyt velegnede beskyttelsesmasker.
Vand, der er benyttet til brandslukningen, skal opsamles separat. Må ikke hældes i kloaksystemet.
Hvis det af sikkerhedsmæssige årsager er forsvarligt, flyttes ubeskadigede beholdere fra det umiddelbare fareområde.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

- 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer
Benyt personbeskyttelsesudstyr.
Fjern enhver brandkilde.
Ved arbejde med dampe/støv/forstøvninger benyttes beskyttelsesmasker.
Sørg for kraftig ventilering.
Benyt sikre beskyttelsesmasker.
Konsultér beskyttelsesråd i pkt. 7 og 8.
- 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger
Undgå nedtrængning i terrænet/undergrunden. Undgå at materialet strømmer til overfladevand eller i kloaksystemet.
Opbevar det inficerede vand fra afvaskning og sørg for sikker bortskafning.
Ved gasudslip eller indtrængning i vandsystemet, grundvand eller kloakken skal de lokale myndigheder informeres.
Egnet materialer til opsamling: sugende materiale, organisk, sand
- 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning
Vask med rigelig mængde af vand.
- 6.4. Henvielse til andre punkter
Se tillige afsnit 8 og 13

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

- 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering
Undgå kontakt med hud og øjne og indånding af dampe og tåger.
Benyt lokalt placerede udluftningssystemer.
Brug ikke tomme beholdere før de er blevet rengjort.
Inden man skifter beholder, skal man sørge for at der ikke findes inkompatible restmaterialer.
Tilsmudset tøj skal skiftes inden man går til frokostafdelingen.
Spis og drik ikke under arbejdet.
Se tillige afsnit 8 for anbefalede beskyttelsesanordninger.
- 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Opbevares ved temperaturer under 20 °C. Holdes væk fra åben ild og varme. Skal beskyttes mod direkte sollys.
Holdes væk fra åben ild, gnister og varme. Skal beskyttes mod direkte sollys.
Holdes lang væk fra madvarer, drikkevarer og foder.
Ingen særlige. Se også det efterfølgende afsnit 10.
Angivelse vedrørende lokaler:
Kølige og med tilstrækkelig ventilation.
- 7.3. Særlige anvendelser
Konsultér pkt. 1.2.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

- 8.1. Kontrolparametre
Xylen - CAS: 1330-20-7
Italy - LTE(8h): 221 mg/m³, 50 ppm - STE(): 442 mg/m³, 100 ppm - Bemærkninger: Assorbito attraverso la pelle
UE - LTE(8h): 221 mg/m³, 50 ppm - STE: 442 mg/m³, 100 ppm - Bemærkninger: Bold-type: Indicative Occupational Exposure Limit Values [2,3] and Limit Values for Occupational Exposure [4] (for references see bibliography)
ACGIH - LTE(8h): 100 ppm - STE: 150 ppm - Bemærkninger: A4, BEI - URT and eye irr, CNS impair
- isobutylacetat - CAS: 110-19-0
UE - LTE(8h): 275 mg/m³, 50 ppm - STE: 550 mg/m³, 100 ppm
ACGIH - LTE(8h): 150 ppm - Bemærkninger: Eye and URT irr
- 2-methoxy-1-methylethylacetat - CAS: 108-65-6
Italy - LTE(8h): 275 mg/m³, 50 ppm - STE: 550 mg/m³, 100 ppm - Bemærkninger: H
UE - LTE(8h): 275 mg/m³, 50 ppm - STE: 550 mg/m³, 100 ppm - Bemærkninger: Indicative Occupational Exposure Limit Values [2,3] and Limit Values for Occupational Exposure [4] (for references see bibliography)
- ethylbenzen - CAS: 100-41-4
Italy - LTE(8h): 442 mg/m³, 100 ppm - STE(): 884 mg/m³, 200 ppm - Bemærkninger: Pelle
UE - LTE(8h): 442 mg/m³, 100 ppm - STE: 884 mg/m³, 200 ppm - Bemærkninger: Bold-type: Indicative Occupational Exposure Limit Values [2,3] and Limit Values for Occupational Exposure [4] (for references see bibliography)
ACGIH - LTE(8h): 20 ppm - Bemærkninger: A3, BEI - URT irr, kidney dam (nephropathy), cochlear impair
- n-butylacetat - CAS: 123-86-4



Sikkerhedsdatablad

GPS03 PURMIX 2K MATT

UE - LTE(8h): 713 mg/m³, 150 ppm - STE(): 200 ppm

ACGIH - LTE(8h): 713 mg/m³, 150 ppm - STE: 200 ppm - Bemærkninger: Eye and URT irr

DNEL eksponeringsgrænseværdier

Xylen - CAS: 1330-20-7

Erhvervsmæssig bruger: 289 mg/kg - Eksponering: Human inhalation - Frekvens: Korttids-, lokale virkninger

Erhvervsmæssig bruger: 180 mg/kg - Konsument: 108 mg/kg - Eksponering: Human dermal - Frekvens: Langtids-, systemiske virkninger

Erhvervsmæssig bruger: 77 mg/m³ - Konsument: 14.8 mg/m³ - Eksponering: Human inhalation - Frekvens: Langtids-, lokale virkninger

Konsument: 1.6 mg/kg - Eksponering: Human oral - Frekvens: Langtids-, systemiske virkninger

2-methoxy-1-methylethylacetat - CAS: 108-65-6

Erhvervsmæssig bruger: 153.5 mg/kg - Konsument: 54.8 mg/kg - Eksponering: Human dermal - Frekvens: Langtids-, systemiske virkninger

Erhvervsmæssig bruger: 275 mg/m³ - Konsument: 33 mg/m³ - Eksponering: Human inhalation - Frekvens: Langtids-, systemiske virkninger

n-butylacetat - CAS: 123-86-4

Konsument: 102.34 mg/m³ - Eksponering: Human inhalation - Frekvens: Langtids-, lokale virkninger

Erhvervsmæssig bruger: 960 mg/m³ - Konsument: 859.7 mg/m³ - Eksponering: Human inhalation - Frekvens: Korttids-, systemiske virkninger

Erhvervsmæssig bruger: 960 mg/m³ - Konsument: 859.7 mg/m³ - Eksponering: Human inhalation - Frekvens: Korttids-, lokale virkninger

Erhvervsmæssig bruger: 480 mg/m³ - Konsument: 102.34 mg/m³ - Eksponering: Human inhalation - Frekvens: Langtids-, systemiske virkninger

Erhvervsmæssig bruger: 480 mg/m³ - Eksponering: Human inhalation - Frekvens: Langtids-, lokale virkninger

PNEC eksponeringsgrænseværdier

Xylen - CAS: 1330-20-7

Mål: 09 - Værdi: 6.58 mg/l

Mål: Havvand - Værdi: 0.327 mg/l

Mål: 08 - Værdi: 0.327 mg/l

Mål: Ferskvandsaflejringer - Værdi: 12.46 mg/kg

Mål: Havvandsaflejringer - Værdi: 12.46 mg/kg

Mål: 10 - Værdi: 2.31 mg/kg

Mål: Ferskvand - Værdi: 0.327 mg/l

2-methoxy-1-methylethylacetat - CAS: 108-65-6

Mål: 08 - Værdi: 100 mg/l

Mål: Ferskvandsaflejringer - Værdi: 3.29 mg/kg

Mål: Havvandsaflejringer - Værdi: 0.329 mg/kg

Mål: 10 - Værdi: 0.29 mg/kg

Mål: Ferskvand - Værdi: 0.635 mg/l

Mål: Havvand - Værdi: 0.0635 mg/l

n-butylacetat - CAS: 123-86-4

Mål: 09 - Værdi: 35.6 mg/l

Mål: Ferskvand - Værdi: 0.18 mg/l

Mål: Havvand - Værdi: 0.01 mg/l

Mål: 08 - Værdi: 0.36 mg/l

Mål: Ferskvandsaflejringer - Værdi: 0.98 mg/kg

Mål: Havvandsaflejringer - Værdi: 0.09 mg/kg

Mål: 10 - Værdi: 0.09 mg/kg

8.2. Eksponeringskontrol

Beskyttelse af øjnene:

Sikkerhedsbriller.

Beskyttelse af huden:

Benyt beklædning der garanterer total beskyttelse for huden, fx i bomuld, gummi, PVC eller viton®

Beskyttelse af hænderne:

Benyt beskyttelseshandsker der giver totalbeskyttelse, fx i nitril, neopren eller gummi, EN374 Class 4 (F-I), penetration time >60 min

Åndedrætsværn:

Benyt en egnet beskyttelsesmaske.

Varmerisici:

Ingen

Kontrol af eksponering af miljøet:

Ingen

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:

Ingen

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

GPS03 / 1 / DK

S. 4 af 9



ICR spa

Via M. Gasparini, 7

42100 REGGIO EMILIA ITALY

+39 0522517803

Sikkerhedsdatablad

GPS03 PURMIX 2K MATT

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Egenskaber	Værdi	Metode:	Bemærkninger
Udseende og farve:	transparant flydende materiale	--	--
Lugt:	typisk	--	--
Lugtgrænse:	N.D.	--	--
pH:	N.A.		
Smelte/frysepunkt:	- 54°C	--	--
Initial kogepunkt og kogeinterval:	111°C	--	--
Flammepunkt:	19°C	--	--
Fordampningshastighed:	N.D.	--	--
Antændelighed for faste partikler/ gas:	N.A.	--	--
Øvre/nedre grænse for antændelighed eller eksplosion:	N.D.	--	--
Damptryk:	18 hPa	--	--
Dampdensitet:	N.D.	--	--
Relativ densitet:	1,40 ± 0,05 g/cm ³	--	--
Vandopløselighed:	uopløselig	--	--
Opløselighed i olie:	N.D.	--	--
Fordelingskoefficient (n-ætanol/ vand):		--	--
Temperatur for selvantændelse:	333°C	--	--
Temperatur for nedbrydning:	N.D.	--	--
Viskositet:	> 20,5 mm ² /s (40°C)	--	--
Eksplosive egenskaber:	N.D.	--	--
Oxiderende egenskaber:	N.D.	--	--

9.2. Andre oplysninger

Egenskaber	Værdi	Metode:	Bemærkninger
Blandbarhed:	N.D.	--	--
Fedtopløsning:	N.A.	--	--
Ledeevne:	N.A.	--	--
Karakteristiske egenskaber for	N.A.	--	--



Sikkerhedsdatablad

GPS03 PURMIX 2K MATT

stofgrupper			
-------------	--	--	--

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1. Reaktivitet
Stabil ved normalbetingelser
- 10.2. Kemisk stabilitet
Stabil ved normalbetingelser.
- 10.3. Risiko for farlige reaktioner
Kan selvantænde ved kontakt med oxiderende mineralsyrer, stærke oxidationsmidler.
- 10.4. Forhold, der skal undgås
Stabilt under normale forhold.
- 10.5. Materialer, der skal undgås
Undgå kontakt med brændbare stoffer. Produktet kan selvantænde.
- 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
Ingen.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Toksikologiske oplysninger om produktet:

N.A.

Toksikologisk information om de vigtigste stoffer i blandingen:

Xylen - CAS: 1330-20-7

a) akut toksicitet:

Test: LC50 - Eksp.måde: Indånding - Arter: Rotte = 6350 ppm - Varighed: 4h

Test: LD50 - Eksp.måde: Orale - Arter: Rotte = 3523 mg/kg

Test: LD50 - Eksp.måde: Hud - Arter: Kanin = 4350 mg/kg

isobutylacetat - CAS: 110-19-0

a) akut toksicitet:

Test: LC50 - Eksp.måde: Indånding - Arter: Rotte = 35.7 mg/l

Test: LD50 - Eksp.måde: Orale - Arter: Rotte = 8500 mg/kg

Test: LD50 - Eksp.måde: Hud - Arter: Kanin > 5000 mg/l

2-methoxy-1-methylethylacetat - CAS: 108-65-6

a) akut toksicitet:

Test: LC50 - Eksp.måde: Indånding - Arter: Rotte = 35.7 mg/l

Test: LD50 - Eksp.måde: Orale - Arter: Rotte = 8500 mg/kg

Test: LD50 - Eksp.måde: Hud - Arter: Kanin > 5000 mg/l

ethylbenzen - CAS: 100-41-4

a) akut toksicitet:

Test: LC50 - Eksp.måde: Indånding - Arter: Mus = 35500 mg/m3

Test: LC50 - Eksp.måde: Indånding - Arter: Rotte = 55000 mg/m3

Test: LD50 - Eksp.måde: Orale - Arter: Rotte = 3500 mg/kg

n-butylacetat - CAS: 123-86-4

a) akut toksicitet:

Test: LD50 - Eksp.måde: Orale - Arter: Rotte > 6400 mg/kg

Test: LD50 - Eksp.måde: Hud - Arter: Kanin > 5000 mg/kg

Test: LC50 - Eksp.måde: Indånding - Arter: Rotte = 21.1 mg/l - Varighed: 4h

Hvis ikke andet er angivet, skal nedenstående information, som er påkrævet i Forordning (EU)2015/830, anses som irrelevant.:

- a) akut toksicitet;
- b) hudætsning/-irritation;
- c) alvorlig øjenskade/øjenirritation;
- d) respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering;
- e) kimcellemutagenicitet;
- f) kræftfremkaldende egenskaber;
- g) reproduktionstoksicitet;
- h) enkel STOT-eksponering;
- i) gentagne STOT-eksponeringer;
- j) aspirationsfare.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Anvend produktet i overensstemmelse med arbejdspraksis, og undgå udledning til miljøet.

Xylen - CAS: 1330-20-7

a) Akut akvatisk toksicitet:

Effektparameter: EC50 - Arter: Dafnier = 1 mg/l - Varighed timer: 24

Effektparameter: EC50 - Arter: Alger = 4.36 mg/l - Varighed timer: 73



Sikkerhedsdatablad

GPS03 PURMIX 2K MATT

Effektparameter: LC50 - Arter: Fisk = 2.6 mg/l - Varighed timer: 96
Effektparameter: NOEC - Arter: Alger = 0.44 mg/l - Varighed timer: 73
Effektparameter: NOEC - Arter: Dafnier = 1.57 mg/l - Varighed timer: 504
Effektparameter: NOEC - Arter: Fisk = 1.3 mg/l - Varighed timer: 1344

2-methoxy-1-methylethylacetat - CAS: 108-65-6

a) Akut akvatisk toksicitet:

Effektparameter: EC50 - Arter: Alger > 1000 mg/l - Varighed timer: 96
Effektparameter: NOEC - Arter: Fisk = 47.5 mg/l - Varighed timer: 336
Effektparameter: NOEC - Arter: Dafnier > 100 mg/l - Varighed timer: 504
Effektparameter: NOEC - Arter: Alger > 1000 mg/l - Varighed timer: 96
Effektparameter: LC50 - Arter: Fisk = 100 mg/l - Varighed timer: 96
Effektparameter: LC50 - Arter: Dafnier = 408 mg/l - Varighed timer: 48

n-butylacetat - CAS: 123-86-4

a) Akut akvatisk toksicitet:

Effektparameter: EC50 - Arter: Dafnier = 44 mg/l - Varighed timer: 48
Effektparameter: EC50 - Arter: Alger = 648 mg/l - Varighed timer: 72
Effektparameter: LC50 - Arter: Fisk = 18 mg/l - Varighed timer: 96

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Ikke vedvarende

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Ikke bioakkumulerende

12.4. Mobilitet i jord

Do not mix with waste water, rain or surface water. Floats on water, evaporates from liquid and solid surfaces but a significant amount may penetrate and pollute water table.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

vPvB-stoffer: Ingen - PBT-stoffer: Ingen

12.6. Andre negative virkninger

Ingen

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Opsaml så vidt muligt. Aflever produktet til autoriserede indsamlingssteder eller til forbrænding under kontrollerede forhold. Overhold de gældende lokale og nationale bestemmelser.

PUNKT 14: Transportoplysninger



Begrænsede mængder som ikke opfylder ADR normer:- kombinerede pakker: for international indpakning i op til 5 liter og pakker op til 20 liter - International indpakning i kasser med varme-krympe folie eller stræk folie: vedrørende international pakker i opt

14.1. FN-nummer

ADR-UN Number: 1263

IATA-UN Number: 1263

IMDG-UN Number: 1263

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

ADR-Shipping Name: MALING

IATA-Shipping Name: MALING

IMDG-Shipping Name: MALING

14.3. Transportfareklasse(r)

ADR-Class: 3

ADR-Etiket: 3

ADR - Fareidentifikationsnummer: 33

IATA-Class: 3

IATA-Label: 3

IMDG-Class: 3

IMDG-Klasse: 3.2

14.4. Emballagegruppe

ADR-Packing Group: II

IATA-Packing group: II

IMDG-Packing group: II

14.5. Miljøfarer



Sikkerhedsdatablad

GPS03 PURMIX 2K MATT

ADR-Miljøforurener:	Nej
IMDG-Marine pollutant:	nej
14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren	
ADR-Subsidiary risks:	-
ADR-S.P.:	163 367 640C 650
ADR - Tunnelrestriktionskode:	2 (D/E)
IATA-Passenger Aircraft:	353
IATA-Subsidiary risks:	-
IATA-Cargo Aircraft:	364
IATA-S.P.:	A3 A72 A192
IATA-ERG:	3L
IMDG-Side:	3268
IMDG-EmS:	F-E , S-E
IMDG-Subsidiary risks:	-
IMDG - MFAG-tabelnr.:	310
IMDG-Storage category:	Category B
IMDG-Storage notes:	-
14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden	
N.A.	

PUNKT 15:Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Rådets direktiv 98/24/EF (Farer i forbindelse med kemiske agenter på arbejdspladsen)

Direktiv 2000/39/EF (grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering)

Forordning (EF) n. 1907/2006 (REACH)

Forordning (EF) n. 1272/2008 (CLP)

Forordning (EF) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) og (EU) n. 758/2013

Forordning (EU) 2015/830

Forordning (EU) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)

Forordning (EU) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)

Forordning (EU) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)

Forordning (EU) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)

Forordning (EU) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)

Mal kode: (3 - 3)

Produktregistret PR-No: 1860580

Restriktioner i forhold til produktet eller de indeholdte stoffer ifølge Bilag XVII Forordning (EC) 1907/2006 (REACH) og efterfølgende ændringer:

Ingen

Flygtige organiske forbindelser - COV =314.30 g/Kg= 440.02 g/l

Flygtige CMR-stoffer = 0.00 %

Flygtige halogenerede stoffer med R40 = 0.00 %

Organisk kulstof - C = 0.23

Toerstofindhold(% wt): 68.57

Der henvises til følgende reguleringer i de tilfælde, hvor de finder anvendelse:

Direktiv 2003/105/EF ("Kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer")

FORORDNING (EF) Nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler

Bekendtgørelse nr. 44 af 16.1.2004 (COV-direktiv)

Dispositioner om direktiverne 82/501/EC(Seveso), 96/82/EC(Seveso II):

N.A.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Nej

PUNKT 16:Andre oplysninger

Tekst til sætninger, som der refereres til i afsnit 3:

H226 Brandfarlig væske og damp.

H332 Farlig ved indånding.

H312 Farlig ved hudkontakt.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.

H315 Forårsager hudirritation.

H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering ved indånding.

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

H225 Meget brandfarlig væske og damp.

H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.



Sikkerhedsdatablad

GPS03 PURMIX 2K MATT

EUH066 Gentagen udsættelse for produktet kan give tør eller revnet hud.
Dette sikkerhedsdataskema er helt opdateret i overensstemmelse med forordning 2015/830.
Dette dokument er blevet udarbejdet af en kvalificeret og veluddannet tekniker med kendskab til materiale- og sikkerhedsdatablade.
Vigtigste kilder:

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, Commission of the European Communities

SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van Nostrand Reinold

CCNL - Bilag 1

Istituto Superiore di Sanità - Inventario Nazionale Sostanze Chimiche (National oversigt over kemiske stoffer)

Databladet er udarbejdet på baggrund af de foreliggende oplysninger på det pågældende tidspunkt. Oplysningerne refererer udelukkende til det angivne produkt og udgør ikke en garanti for særlige egenskaber.

Brugeren skal kontrollere, at oplysningerne er relevante og udtømmende i forhold til produktets specifikke brug.

Dette datablad annullerer og erstatter alle foregående udgaver.

ADR:	Europæisk aftale om international transport af farligt gods ad vej.
CAS:	Chemical Abstracts Service (afdeling af the American Chemical Society).
CLP:	Klassificering, mærkning, emballering.
DNEL:	Afledt No Effect Level.
EINECS:	Europæisk fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer.
GHS:	Globalt harmoniserede system for klassificering og mærkning af kemikalier.
IMDG:	Internationale maritime kode for farligt gods.
INCI:	International nomenklatur for kosmetiske indholdsstoffer.
KSt:	Eksplodingskoefficient.
LC50:	Dødelig koncentration, for 50 procent af testpopulationen.
LD50:	Dødelig dose, for 50 procent af testpopulationen.
LTE:	Langtidseksponering.
N.A.:	Foreligger ikke
N.D.:	Not applicable.
PNEC:	Forudsagt Ingen Effekt koncentration
RID:	Reglementet for International transport af Farligt gods med jernbane.
STE:	Korttidseksponering
STEL:	Kortvarig eksponeringsgrænse.
STOT:	Specifik målorgantoksicitet.
TLV:	Grænseværdien.
TWATLV:	Grænseværdi for den tidsvægtede gennemsnit 8 timer dagligt (ACGIH Standard).

