

Sprint Purmix 2K matt



2K polyurethan toplak i glans ca. 30

A	Produkt beskrivelse: 2K hurtigtørrende toplak i glans ca. 30. Nem påføring, yderst velegnet til industriel brug med garanti for flot matt slutfinish. Velegnet til industriel lakering af metal, plast.							
B	Tekniske beskrivelse Sammensætning: VOC 440 g/l Farve nuance: Ral, NCS, Flådefarver mm. Sikkerhedsoplysninger: Se sikkerhedsdatablad							
C	Forbehandling: NVF601K Shopprimer FSA461K Sintoprimer FZ FPF032K Pur primer spec. FEA032K Epoxy primer FZ							
D	Blandeforhold:		Produkt	Vægt	Volume	Vægt	Volume	Potlife
			Purmix 2k matt	1000	1000	1000	1000	
			Cp003/004/006	250	350			4 timer
			Cp008	400	600			4 timer
			Cp012/013/014	-	-	400	500	4 timer
			Dp001/002/003	250-350	250-350	100-200	100-150	
E	Sprøjtepåføring		Viskositet	20-25 sek				
			Normal	1.2 - 1.4 mm		3.5 - 4 bar		
			HVLP	1.2 - 1.4 mm		2 - 2.5 bar		
			Flash off v/20 gr.	30 min				
	Forbrug		Anbefalet lagtykkelse		50 - 60 my			
			Rækkeevne ved 60 my		8 kvm pr. ltr.		6 kvm pr. kg.	
	Tørretid		Temperatur	20 gr.		60 gr.		
			Overmalbar	30 min				
			Berøringsstør	4-5 timer		40 min		
			Gennemhærdet	20 timer				
			Gps03		Gps05			
	+/- 5	Glans 30	1000 gr.		+	0 gr.		
	+/- 5	Glans 50	800 gr.		+	200 gr.		
	+/- 5	Glans 60	500 gr.		+	500 gr.		
	+/- 5	Glans 70	200 gr.		+	800 gr.		
	+/- 5	Glans 90	0 gr.		+	1000 gr.		
	Øget lagtykkelse højner glans.							
F	Rengøring af værktøj		DUN01 eller Cellulosefortynder					

De tekniske informationer om dette produkt og produktets anvendelse er udarbejdet med baggrund i omhyggelige tests udfra vores nuværende erfaring. Vores test information har til formål at informere om vores produkter ligeledes produkternes anvendelsesmuligheder. Vi garanterer ikke bestemte egenskaber ved produkterne eller produkternes egnethed til udvalgte opgaver. Det påhviler til enhver tid anvenderen selv at teste produktets egnethed til den påtænkte opgave og anvendelse. Oplysningerne i sikkerhedsdatabladene samt produkternes faremærkninger skal, ligesom gældende sikkerhedsregler, altid overholdes. ICR forbeholder sig ret til til enhver tid at forny og uddybe info i dette datablad uden forudgående varsel.

Dansk importør: HC Farver A/S - Lucernevej 75 - 8920 Randers NV - Tlf. 86438500



