



5 liter

NYHED

Neutralon®

TRÆ-

IMPRÆGNERING



MED REN SAMVITTIGHED

- ✓ Vand- og smudsafvisende
- ✓ Hæmmer algevækst
- ✓ Modvirker fugtskader
- ✓ Bevarer det naturlige udseende
- ✓ Usynligt skjold som er åndbar

HOLDER
TRÆVÆRKET I
GOD STAND HELE
ÅRET RUNDT
SE BAGSIDEN



Imprægnerer træværk, beskytter mod indtrængning af vand og fugt og holder overfladen pæn.



Facader




Træterasse



Havemøbler

TRÆ- IMPRÆGNERING



Neutralon Træimprægnering beskytter, plejer og vedligeholder effektivt træværk og trykimprægneret træ på fx terrasse, plankeværk, havemøbler, gyngestativer og bygninger. Neutralon Træimprægnering hindrer indtrængning af vand/fugt og holder træet modstandsdygtigt og tørt, fordi vandet perler af i flere år efter behandlingen. Beskytter desuden mod snavs og vejrets nedbrydning, så træets levetid forlænges. Anvendes Neutralon Træimprægnering på træfacader, forbedres indeklimaet ved at mindske den fugt i facader og mure, der kan danne sundheds-skadelig skimmel på indvendige vægge.

Anvendelse: Neutralon Træimprægnering kan påføres direkte på overflader, som er yngre end 1 år. Ældre overflader skal rengøres grundigt med spuling af vand og mekanisk/manuel rengøring med en stiv børste eller højtryksrenser. Overflader med misfarvning og alge- og mosbegroning samt stærkt tilsmudsede overflader behandles med Neutralon Algefjerner og spules til sidst grundigt med rent vand. Når overfladen er synligt og mærkbart tør, efter ca. 1 døgn afhængig af vejr, vind og temperatur, er den klar til behandling. Neutralon Træimprægnering påføres med havesprøjte, rulle eller blød kost i så tyndt lag som muligt. Må kun påføres 1 gang i tyndt lag (vådt i vådt), og overfladen må ikke svømme i Neutralon Træimprægnering.

Anbefaling: Foretag altid en test på et lille felt for at sikre foreneligheden af produkt og overflade. Tildæk dele og områder, der ikke skal behandles. Produktet må ikke påføres glas og vinduer af nogen art, da det kan medføre mattering.

Produceret af:

Nowocoat Industrial A/S
Stålvvej 3, DK-6000 Kolding
www.neutralon.dk

KLAR TIL BRUG
skal ikke fortyndes

Rækkeevne: 5-8 m² pr. liter alt efter træets sugsevne.
Temperatur: Over 5 °C.

Det anbefales, at der benyttes
handsker under påføringen.

Tørretid: Ca. 1-2 timer. Færdsel bør først ske
efter 6 timer.

Gennemhærdet efter 3-4 døgn ved 20 °C.

Rester og tom emballage bortskaffes i henhold til de kommunale
affaldsregulativer.

Præparattype: Væske.
Basis: Vandbaseret tilsat hygroskopiske olier.
Farve: Svag farveløs.
Lugtstiv: Lugtfri.

TEKNISKE DATA Imprægneringen trænger dybt ned i materialet og beskytter mod vand og fugt. Imprægneringen er diffusionsåben, så materialet bevarer sin evne til at ånde, og tillader gennemtrængning af vanddamp. Neutralon flise- og murimprægnering leveres klar til brug og anvendes ufortyndet. Anvendte redskaber rengøres efter brug med lukket vand. Omrøres inden brug. Opbevares tørt og frostfrit samt utilgængeligt for børn. Undgå indånding.

Forstehjælp: Kommer midlet i øjnene skylles

grundigt med vand.

Holdbarhed: 2 år (se prod. dato).

Malkode 93

00 - 1

EU-limit for this product:
(cat.A/h): 50g/ltr (2007) 30g/ltr (2010)
The product contains 5g VOC/ltr.



Neutralon®

5 liter